

KIT PULIZIA MOTO D'ACQUA SEA-DOO

CONTENUTI:

32 OZ Detergente multiuso-32 OZ Barca e PWC-Lavare e cerare 32 OZ Detergente per vinili-14 OZ Detergente spray e asciugamani in microfibra lucidanti da 2-16"x16".1- Spugna di lavaggio Deluxe

Contenuto:

Detergente multiuso da 946 ml (32 oz)..Detergente e cera da 946 ml 32 OZ per moto d'acqua e imbarcazioni -Balsamo per vinile da 946 ml (32 oz)- 397 g (14 oz) di prodotto per la pulizia e la lucidatura- 2 asciugamani in microfibra di 41 cm x 41 cm (16 x 16)1 spugna per la pulizia di lusso.

Istruzioni per l'uso del kit di pulizia e dettaglio per moto d'acqua XPS Per ottenere i migliori risultati, seguire questo processo di lavaggio:

1. Le superfici devono essere raffreddate de, al riparo dalla luce solare diretta.
2. sciacquare l'imbarcazione per rimuovere sporco e detriti. Iniziare il risciacquo dall'alto verso il basso.
3. Aggiungere 2-3 once di concentrato di lavaggio e cera XPS per litro di acqua pulita.
4. Applicare sulle superfici utilizzando una spazzola a setola morbide, una spatola o una spugna . Per migliori risultati pulire in sezioni per evitare che i prodotti per la pulizia si seccino sulla superficie poiché ciò potrebbero causare accumuli di sapono e provocare macchie
5. Risciacquare dall' alto verso il basso e asciugare accuratamente con un asciugamano in microfibra XPS o un altro panno morbido .
6. Per infissi, frigoriferi, aree di stoccaggio, aree molto sporche o aree macchiate come tappeti, applicare XPS Al Detergente per scopi. Lasciare agire il prodotto per 1-2 minuti e risciacquare o pulire. Per ottenere i migliori risultati, non lasciare asciugare il prodotto sulle superfici. 7. Applicare XPS Vinyl Cleaner su aree di vinile, gomma, plastica o pelle. Applicare generosamente su un panno pulito e distribuito uniformemente, eliminare l'eccesso e lasciare asciugare il rosolio. Vime XPS

Il detergente aiuterà a proteggere queste aree dai danni dei raggi UV.

8. Se si desidera una lucentezza più profonda o per mantenere la moto d'acqua tra un lavaggio e l'altro, applicare il detergente spray e lucidante XPS. Agitare bene il contenitore del detergente spray e lucidante XPS prima dell'applicazione. Le superfici devono essere completamente asciutte prima dell'applicazione. Tenere il contenitore a una distanza compresa tra 6 e 8 pollici dalla superficie da pulire e applicare uno strato sottile . Utilizzando un panno pulito, pulire e lucidano fino a ottenere una lucentezza profonda. Ripetendo fino a quando tutto desiderato le superfici sono state pulite.

Istruzioni per l'uso del kit di pulizia e lucidatura per moto d'acqua e barche XPS

Per ottenere i migliori risultati, seguire i passaggi seguenti.

1. Le superfici devono essere lasciate raffreddare a temperatura ambiente, se possibile lontano dalla luce solare diretta.

2. Per prima cosa sciacquare il veicolo per rimuovere lo sporco iniziando dal fondo.

3. Aggiungere da 6 a 8 cl (da 2 a 3 once) di detergente e cera concentrata XPS a 3,81 (un gallone) di acqua pulita.

4. Applicare utilizzando una spazzola morbida, un panno o una spugna. Per i migliori risultati.

Procedere per settori, evitando di lasciare asciugare il prodotto pulente sulla superficie: ciò può provocare un accumulo di sapone che causa macchie

5. Risciacquare partendo dall'alto, quindi asciugare con un asciugamano in microfibra XPS o altro Tessuto morbido.

6. Per accessori, frigoriferi, vani portaoggetti, superfici molto usurate o aree macchiate, come i tappeti, applicare il detergente multiuso XPS. Attendere 1-2 minuti, quindi risciacquare e asciugare. Per ottenere i migliori risultati, evitare di lasciare asciugare il prodotto sulle superfici.

7. Applicare XPS Vinyl Cleaner su vinile, gomma, plastica o pelle. Applicare il prodotto in quantità generosa su un panno pulito, quindi stenderlo uniformemente sulla superficie oppure spruzzarlo direttamente sulla superficie, eliminare l'eccesso e lasciare asciugare. XPS Vinyl Cleaner aiuta a proteggere queste superfici dai danni causati dai raggi ultravioletti del sole che possono seccarle e romperle.

8. Se desideri una lucentezza più brillante o la manutenzione della tua moto d'acqua o della tua barca tra un lavaggio e l'altro, applica il detergente e lucidante XPS. Agitare bene l'atomizzatore prima dell'applicazione. Le superfici da trattare devono essere completamente asciutte prima dell'applicazione di questo prodotto. Spruzzare da 15 a 20 cm (68 pollici) dalla superficie da pulire e applicare uno strato sottile in sezioni di circa 30-60 cm (da 1 a 2 piedi). Usando un panno pulito, strofinalo e lucidalo fino a ottenere una brillantezza elevata, ripetendo l'operazione fino a quando tutte le superfici saranno più lucide.